

XL³ 125

AP-Verteiler mit 18TE/Reihe



IP 40 – IK 09 mit Türe IP

IP 30 – IK 08 ohne Türe

Klasse II

Selbstverlöschbarkeit: Glühdrahtbeständigkeit 750 °C

Konform mit der Verordnung über öffentliche Gebäude und Hochhäuser gemäss EN 60695-2-11

Normgeprüft EN 60439 und 60670-24

VE	Art.	Verteilerkästen mit 18TE																									
		<p>Kapazität 18TE pro Reihe Weiss – RAL 9003 Verteiler sind umkehrbar (Rost, Kasten, Türe) Geliefert mit: - ausfahrbarem und schwenkbarem Gerüst (mit Schienen) - Schienen mit 2 Positionen (zur Integration von Einbaugeräten oder eines DPX³ 160). Die Schienen können einzeln und ohne Werkzeug demontiert werden. - Kabeleingänge (oben und unten), demontierbar ohne Werkzeug - Frontplatten ¼-Umdrehung, für jede Reihe einzeln demontierbar - mit Beschriftungsfeld zur Kennzeichnung der Stromkreise - Schutzleiterklemmenleiste für Steckklemmen - (ohne Werkzeug demontierbar) - Bogen mit Selbstklebe-Etiketten zur Identifizierung der Stromkreise (Beschriftung pro TE) Achsabstand zwischen Schienen 150mm Kann mit perforierten bzw. vollflächigen Montageplatten zur Montage von anderen als Einbaugeräten bestückt werden (nur 2, 3 oder 4 Reihen) Türen sind separat zu bestellen</p>																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anzahl Reihen</th> <th>Anzahl TE</th> <th>Höhe (mm)</th> <th>Breite (mm)</th> <th>Tiefe (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>54</td> <td>600</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>72</td> <td>750</td> <td>450</td> <td>128</td> </tr> </tbody> </table>	Anzahl Reihen	Anzahl TE	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	1	18	300	450	128	1	36	450	450	128	1	54	600	450	128	1	72	750	450	128
Anzahl Reihen	Anzahl TE	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)																							
1	18	300	450	128																							
1	36	450	450	128																							
1	54	600	450	128																							
1	72	750	450	128																							
1	4016 11																										
1	4016 12																										
1	4016 13																										
1	4016 14																										

VE	Art.	Türe, IP 40 – IK 09
		<p>Für Verteiler XL³ 125 Beidseitig anschlagbare Türen Mit einem Zylinderschloss Nr. 850 bestückbar (Art. 4018 51) Weiss, RAL 9003</p>
1	4018 61	Türe 1 Reihe zu Art. 4016 11/50/51
1	4018 62	Türe 2 Reihen Art. 4016 12
1	4018 63	Türe 3 Reihen Art. 4016 13
1	4018 64	Türe 4 Reihen Art. 4016 14
		Transparent
1	4018 71	Türe 1 Reihe zu Art. 4016 11/50/51
1	4018 72	Türe 2 Reihen Art. 4016 12
1	4018 73	Türe 3 Reihen Art. 4016 13
1	4018 74	Türe 4 Reihen Art. 4016 14
		Zubehör
		Zylinderschloss
2	4018 51	Zur Bestückung von weissen und transparenten Türen Geliefert mit Schlüssel Nr. 850
		Anreihbausatz
2	4018 45	Zur vertikalen oder horizontalen Anreihung von zwei Verteilerkästen XL ³ 125
		Befestigungsglaschen
1	4018 56	Satz mit 4 Befestigungsglaschen zur externen Befestigung des Verteilers ohne Bohrungen
		Dokumentenfach
2	4018 44	Selbstklebendes Dokumentenfach zur Aufbewahrung der Dokumentation innerhalb des Verteilers
		Blindabdeckung weiss, RAL 9003
		Trennbar in TE oder 0,5TE
20	0016 60	5TE
		Vollflächige Frontplatte 18TE
2	4018 55	Für Gehäuse XL ³ 125 mit 2, 3 oder 4 Reihen Ermöglicht die Montage von anderen als Einbaugeräten (Hilfsschalter und Meldegeräte)
		Perforierte Platte
2	4018 53	Kann anstelle einer DIN-Profileschiene verwendet werden zur Integration von anderen als Einbaugeräten Für Verteiler XL ³ 125 18TE, Höhe 150mm